



- NUMPIL: clé de PILOTE, nombre entier
- NOMPIL: nom du pilote, chaîne de caractères
- ADR: ville de la résidence du pilote, chaîne de caractères
- SAL: salaire du pilote, nombre réel
- NUMAV: clé d'AVION, nombre entier
- CAPACITE: nombre de places d'un avion, nombre entier
- LOC: ville de l'aéroport d'attache de l'avion, chaîne de caractères
- NUMVOL: clé de VOL, nombre entier
- VILLE_DEP: ville de départ du vol, chaîne de caractères
- VILLE_ARR: ville d'arrivée du vol, chaîne de caractères
- H_DEP: heure de départ du vol, nombre entier entre 0 et 23
- H_ARR: heure d'arrivée du vol, nombre entier entre 0 et 23

Ecrire les requêtes SQL répondant aux questions suivantes :

1. Donnez toutes les informations sur les pilotes de la compagnie.
2. Quels sont les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols ?
3. Donnez la liste des avions dont la capacité est supérieure à 350 passagers.
4. Quels sont les numéros et noms des avions localisés à 'Tanger' ?
5. Dans combien de villes distinctes sont localisées des avions ?
6. Quel est le nom des pilotes domiciliés à 'Casa' dont le salaire est supérieur à 15000 DH ?
7. Quels sont les avions (numéro et nom) localisés à 'Tanger' ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers ?
8. Liste des vols au départ de 'Rabat' allant à 'Paris' après 18 heures ?
9. Quels sont les numéros des pilotes qui ne sont pas en service ?
10. Quels sont les vols (numéro, ville de départ) effectués par les pilotes de numéro 100 et 204 ?
11. Quels sont les pilotes dont le nom commence par « S » ?
12. Quels sont les pilotes qui comportent le groupe de caractères « cie » ?
13. Quels sont les pilotes dont la troisième lettre est un « b » ?